

repère 2

tube 25 CDS $\phi 56 \times 60$

macaron pour graisseur
TECALEMIT ~~de 8~~
Ref. 9.20.00.1

3 pts. sound.
EL.

Longueur du cordon: 15

Point de soudure

ATTENTION:
Retour de Soudure
sur 10 mm. ~.

DESTINATAIRES:

PREP.	☐
C.	☐
MECA.	☐

Attache. compas Supérieur
- voir Détail A -

Poids :

Matière: 25 CD4J
et XC18

2 jambes fixes par
avion : 1 p. et 1 v.

29-4-57

tolerances $\phi 8$ 125

2.10.61

BEW 12-7-63

B.E.W 12.1.65

BEW 18.10.67

St. Louis, Mo. B. WASSNER

TUBE de JAMBE FIXE et
attache "compas" supérieure

D. 120 130.02 - 5

axe de la jambe détail B : Pour empêcher la vis de tourner
pastille x 18 ep 2,5 - 2 pts. Soud. El.

Soudure :

à l'arc électrique.
Electrodes Nickel
Chrome 18-8
(ou QA. m.d'App. = A.40)

G.G - 56 -

4.12.67 GG

~~12-1-1965~~

1

TUBE de JAMBE FIXE et
attache "compas" supérieure

D. 120 130.02 - 5

SOUDURE des
: LIGNE :
à Ø 8 + 3,022
+ 3,010

Détail D

Support en XC18
arrivée tuyauterie
LOCKHEED

vue de dessous (aa)